FORLANE
Produits de traitement du bois et du bâtiment

FLEXONOIR

PULVERISABLE

GLORIA 410 T

NATURE

Nouvelle résine noire d'imperméabilisation de soubassement à **séchage rapide**, très souple, pulvérisable, applicable sur béton, maçonnerie, métal, bois, fibro-ciment.

AVANTAGES

- Nouvelle résine très souple.
- Résiste à l'eau, aux intempéries, aux acides dilués et solutions salines.
- Pulvérisable : facilité d'emploi
- Sans vapeurs nocives
- Hydrosoluble : le lavage des outils (brosse, rouleau, pulvérisateur) est très facile, à l'eau avant séchage dès la fin de l'application.
- Peut être recouvert une fois sec par une peinture à l'eau ou au solvant.
- Peut être chevauché par un enduit monocouche ou bâtard avec rajout de colle de reprise type : **FORLATEX**

CARACTERISTIQUES

PRÊT A L'EMPLOI		
ASPECT :		Brillant
COULEUR :		Noire
DILUTION :		Sans
TEMPERATURE D'APPLICATION :		5°C à 30°C
SECHAGE :	HP :	2 heures
	Sec au toucher :	4 heures
	Hors d'eau	6 heures
	Sec complet avant remise de la terre :	7 jours
	Recouvrable si besoin 2ème couche :	2 heures mini
STOCKAGE :		A l'abri du gel – craint le gel/non réversible
CONSOMMATION :		500 à 800 g/m²

DESTINATION

- Imperméabilisation des bétons et maçonneries enterrées.

MODE D'EMPLOI

- Bien homogénéiser le produit : bien rouler le bidon avant emploi.
- Application au pulvérisateur haute pression type **GLORIA (6 bars), buse jet plat 410 T**, au pulvérisateur sans air (AIRLESS), au rouleau.

- Le support à traiter doit être propre et sain, exempt de toute trace de revêtement ancien, tâche de laitance ou autre contaminant susceptible d'empêcher l'adhérence.

- **Ne pas appliquer FLEXONOIR sur un support gelé ou une température inférieure à 5°C.**

- Application d'une 2ème couche si besoin frais sur frais entre 0 à 2 heures d'intervalle selon température

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- **Ne pas appliquer en plein soleil**.

- **Ne pas appliquer par temps de pluie.**

- **Détrempe sous la pluie avant séchage complet.**

⚠ **Le temps de séchage peut varier en fonction de la température et l'humidité ainsi que l'épaisseur du film déposé.**

Autre supports : faire un essai préalable

Pulvérisation: Suite à nos essais, nous préconisons le pulvérisateur **GLORIA 410 T** d'une pression maxi de 6 bars. *Renseignements auprès de votre vendeur FORLANE*.

Pour tout autre pulvérisateur, vous devez faire un essai préalable d'application.

F.D.S. : sur demande

Mars 2007

AVIS IMPORTANT : Les données de la présente notice ont pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés du produit. Elles ne constituent pas une garantie et ne saurait engager notre responsabilité. Les renseignements que nous donnons sont ceux de notre connaissance et de notre expérience actuelle. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle.

Route de Paris – 03410 SAINT VICTOR - BP 62116 - 03101 MONTLUÇON CEDEX
☏ 04.70.09.71.95 🖷 04.70.28.84.37 @ contact@forlane.fr - Site : www.forlane.fr